SABOTS DE TERRE A AILETTES

Sabots de terre à ailettes

Corps en alliage de cuivre résistant à la corrosion.
Visserie en acier inoxydable.

Capacité câbles mini-maxi (mm²)	Taille de la boulonnerie	(Kg)		Référence
2 x (50 à 120 mm²)	M12 x 60	0.60	20	**CLPAR50-120**
2 x (120 à 240 mm²)	M12 x 70	0.80	20	**CLPAR120-240**
2 x (120 à 300 mm²)	M16 X 80	0.91	10	**CLPAR185-300**

Sur demande : Etamage

Sabots de terre doubles à ailettes

Corps en alliage de cuivre résistant à la corrosion.
Visserie en acier inoxydable.

Capacité câbles mini-maxi (mm²)	Taille de la boulonnerie	(Kg)		Référence
4 x (50 à 120 mm²)	M12 x 80	0.60	20	**2CLPAR50-120**
4 x (120 à 240 mm²)	M12 x 90	0.80	15	**2CLPAR120-240**
4x (120 à 300 mm²)	M16 X 100	1.05	10	**2CLPAR185-300**

Sur demande : Etamage

Plaques bimétalliques cuivre/aluminium

Diamètre trou	Dimensions x épaisseur(mm)	(Kg/100)		Référence
10.5 mm	55 x 40 x 1 mm	0.80	100	**PBM10**
12.5 mm	55 x 40 x 1 mm	0.77	100	**PBM12**
14.5 mm	55 x 40 x 1 mm	0.75	100	**PBM14**
16.5 mm	55 x 40 x 1 mm	0.70	100	**PBM16**

Notes : - Prévoir une plaquette ainsi qu'une rondelle bimétallique en cas de montage des sabots sur charpente en acier galvanisé afin d'annuler le couple diélectrique favorisant la corrosion.

- Veuillez consulter notre gamme de sabots de terre avec visserie en alliage cuivreux, homologuée RTE EDF pages 39 à 43.

SABOTS DE TERRE

Sabots de terre simples

Corps en alliage de cuivre résistant à la corrosion.
Visserie en acier inoxydable.

Capacité câbles mini-maxi (mm²)	Taille de la boulonnerie	(Kg)		Référence
2 x (16 à 70 mm²)	M10 x 40	0.13	25	**CPAR50**
2 x (50 à 120 mm²)	M12 x 60	0.25	25	**CPAR50-120**
2 x (120 à 240 mm²)	M12 x 70	0.35	25	**CPAR120-240**
2 x (120 à 300 mm²)	M16 X 80	0.43	10	**CPAR185-300**

Sur demande : Etamage

Sabots de terre doubles

Corps en alliage de cuivre résistant à la corrosion.
Visserie en acier inoxydable.

Capacité câbles mini-maxi (mm²)	Taille de la boulonnerie	(Kg)		Référence
4 x (50 à 120 mm²)	M12 x 80	0.34	10	**2CPAR50-120**
4 x (120 à 240mm²)	M12 x 90	0.50	10	**2CPAR120-240**
4 x (120 à 300 mm²)	M16 X 100	0.60	10	**2CPAR185-300**

Sur demande : Etamage

Rondelles bimétalliques cuivre/aluminium

Diamètre trou	Diamètre extérieur x épaisseur (mm)	(Kg/100)		Référence
6.5 mm	30 x 2 mm	0.46	100	**RBM6**
8.5 mm	30 x 2 mm	0.45	100	**RBM8**
10.5 mm	30 x 2 mm	0.45	100	**RBM10**
13 mm	30 x 2 mm	0.45	100	**RBM12**
14.5 mm	30 x 2 mm	0.45	100	**RBM14**
16.5 mm	30 x 2 mm	0.45	100	**RBM16**

Notes : - Prévoir une plaquette ainsi qu'une rondelle bimétallique en cas de montage des sabots sur charpente en acier galvanisé afin d'annuler le couple diélectrique favorisant la corrosion.

- Veuillez consulter notre gamme de sabots de terre avec visserie en alliage cuivreux, homologuée RTE EDF pages 39 à 43.